

WPT HB/K/EX

WPT HB/EX



Contapezzi



Controllo Peso



Percentuale



Pesatura animali



Sommatoria



Picco

Le bilance della serie WPT H/EX sono progettate per una facile e veloce determinazione del peso in ambienti di laboratorio o industria in zone a rischio deflagrazione. Sia l'indicatore di peso che la piattaforma sono progettate per lavorare in queste aree. Sono alimentate da un alimentatore con una protezione anti-scintille, modello ZR-02. L'alimentatore è posto al di fuori della zona a rischio, tramite 20 metri di cavo. Le bilance WPT EX sono progettate per operare in zone EX 1 e 2 con miscele di vapori e gas esplosivi nell'aria, gruppo IIB e classi di temperatura T1, T2, T3 e T4. Le bilance della serie WPT/H EX sono predisposte per operare in ambienti umidi o a diretto contatto con l'acqua. Dispongono di display della serie PUE C/31H/EX con LCD retroilluminato installato su colonna. In opzione, la bilancia può essere prodotta senza Colonna con indicatore collegato con cavo sciolto (/K). Le WPT/H EX sono completamente in acciaio inox OH18N9. Il range di portate disponibili va da 3kg/1g a 300kg/100g.

Compatibilità ATEX: II 2 G IIB T4

Modello	M	Max	d	Piatto
WPT 3 HB2/EX	•	3 kg	1 g	250×300 mm
WPT 3 HB2/K/EX	•	3 kg	1 g	250×300 mm
WPT 6 HB2/EX	•	6 kg	2 g	250×300 mm
WPT 6 HB2/K/EX	•	6 kg	2 g	250×300 mm
WPT 15 HB2/EX	•	15 kg	5 g	250×300 mm
WPT 15 HB2/K/EX	•	15 kg	5 g	250×300 mm
WPT 30 HB2/EX	•	30 kg	10 g	250×300 mm
WPT 30 HB2/K/EX	•	30 kg	10 g	250×300 mm
WPT 15 HB3/EX	•	15 kg	5 g	410×410 mm
WPT 15 HB3/K/EX	•	15 kg	5 g	410×410 mm
WPT 30 HB3/EX	•	30 kg	10 g	410×410 mm
WPT 30 HB3/K/EX	•	30 kg	10 g	410×410 mm
WPT 60 HB3/EX	•	60 kg	20 g	410×410 mm
WPT 60 HB3/K/EX	•	60 kg	20 g	410×410 mm
WPT 150 HB3/EX	•	150 kg	50 g	410×410 mm
WPT 150HB3/K/EX	•	150 kg	50 g	410×410 mm
WPT 60HB4/EX	•	60 kg	20 g	500×500 mm
WPT 60HB4/K/EX	•	60 kg	20 g	500×500 mm
WPT 150HB4/EX	•	150 kg	50 g	500×500 mm
WPT 150HB4/K/EX	•	150 kg	50 g	500×500 mm
WPT 150HB5/EX	•	150 kg	50 g	600×600 mm
WPT 150HB5/K/EX	•	150 kg	50 g	600×600 mm
WPT 300HB5/EX	•	300 kg	100 g	600×600 mm
WPT 300HB5/K/EX	•	300 kg	100 g	600×600 mm