

La piccola riserva di energia. Per un impiego universale grazie al profilato guida tornito e alla scatola motore particolarmente piccola.

- Potenza: max. 3000 N spinta / max. 3000 N trazione
- Velocità: max. 30 mm/sec. *
- Lunghezza corsa: max. 350 mm

* in funzione del tipo di attuatore con una tensione costante di 24/29 V DC, senza carico



Standard configurations**Dati sulle prestazioni**

Potenza	max. 3000 N spinta max. 3000 N trazione
Regolazione velocità 1	max. 30 mm/sec.
Lunghezza corsa	max. 350 mm
Interasse (B)	min. 141 mm + corsa
Modo operativo	2/18 min. oppure 10 %, max. 5 azionamenti al minuto
Voltaggio del motore	motori a corrente continua da 24 V DC esenti da manutenzione

Componenti

Finecorsa	mediante microinterruttore
Attacco pistone	foro: 8 mm
Attacco motore	rotante (45°, 90°, 135°) foro: 10 mm intaglio: 5 mm
Pistone	alluminio a rotazione continua
Guida	alluminio anodizzato chiaro
Colore della custodia	nero RAL 9005
Cavo di connessione motore	nero, a spirale, 455 mm, spina per altoparlanti, PVC

Altri dati

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Umidità relativa	30% - 75%
Temperatura ambientale	+10°C - +40°C

¹ in funzione del tipo di attuatore con una tensione costante di 24/29 V DC, senza carico

