

<h1>Ottimale per luci da lettura</h1>

La CU155 HALOBOX è una scatola di collegamento per lampade da lettura e viene interposta tra spina elettrica e centralina. Sono disponibili, a scelta, uscite per lampade alogene o a LED. A seconda delle esigenze è disponibile anche una versione con connettore per attuatori e centraline dotati di SMPS. La classe di protezione è II, il grado di protezione è di max IPX6. Su richiesta del cliente, l'apparecchio può essere dotato della classe di protezione I.

Potenza e design combinati

L'accessorio convince per il design compatto e l'alloggiamento solido e facile da pulire.

Vantaggi in breve

 Design compatto Molto solida e resistente Ottimale per luci da lettura Facile da pulire

- Grado di protezione: max. IPX6
- Classe di protezione: II
- Opzioni di dotazione: classe di protezione I



Standard configurations

Componenti

Colore della custodia	grigio chiaro RAL 7035
-----------------------	------------------------

Altri dati

Grado di protezione	max. IPX6
Classe di protezione	II
Umidità relativa	30% - 75%
Temperatura ambientale	+10°C - +40°C
Tensione di rete	220-240 V AC 50-60 Hz
Opzioni di montaggio	mediante viti

Extra configurations

Altri dati

Classe di protezione	I
----------------------	---

