

ECS (Easy Control System) centralina per un massimo di quattro attuatori, con SMPS esterno (PD 14 / PD 15), predisposto per il montaggio diretto su MEGAMAT 2, MEGAMAT 2 EASY. Con funzione di blocco di sicurezza per prima anomalia. La centralina ECS è un componente del sistema di azionamento EASY DRIVE.

- Conessioni: connessioni per attuatori: 1-4; connessioni per sistemi di comando: 1-2
- Opzioni di dotazione: 2 x batteria da 9 V



Standard configurations**Dati sulle prestazioni**

Modo operativo	2/18 min. voire 10 %, 5 cycles de fonctionnement par minute au max.
Centralina	comando a relè
Voltaggio in uscita	29 V DC costante

Componenti

Colore della custodia	grigio chiaro RAL 7035
Cavo di collegamento	nero, a spirale, 850 mm, spina per altoparlanti, PVC
SMPS	SMPS esterno PD 14 / PD 15

Altri dati

Connessioni 1	connessioni per attuatori: 1-4 connessioni per sistemi di comando: 1
Grado di protezione	IPX4
Classe di protezione	III
Umidità relativa	30% - 75%
Temperatura ambientale	+10°C - +40°C
Tensione di rete	ingresso ad ampio range di tensione: 100-240 V AC (SMPS esterno PD 14/PD 15)
Sicurezza	blocco di sicurezza prima anomalia
Opzioni di montaggio	fori di fissaggio montaggio diretto su MEGAMAT 2 (2 morsetti di fissaggio)

Extra configurations**Componenti**

Cavo di collegamento	nero, liscia, 200 mm, spina per altoparlanti, PVC
----------------------	---

Altri dati

Regolazione rapida / Reset meccanico 2	2 x batteria da 9 V
--	---------------------

¹ (esempio, in funzione della variante di centralina)

² Reset meccanico: Il giunto di accoppiamento per la funzione di abbassamento deve rimanere aperto per l'intera durata del movimento verso il basso.

