

Alimentatore esterno per uso universale



Vantaggi per il cliente

- Design elegante adatto per HE150/HE300
- SMPS ad altissima efficienza
- Superficie brillante
- Combinabile con centraline Okin
- Nessuna vite a vista
- Conforme alla direttiva eco-disegn
- Disattivazione elettronica in caso di sovraccarico

Standard configurations

Dati sulle prestazioni

Centralina	SMPS
Tensione di entrata	100 - 240 V/AC
Tensione di uscita	29 V DC
Potenza di uscita	140 W
Linea di alimentazione	a innesto
Abbassamento di emergenza	Sì (2 batterie da 9 V (6LR61))
Particolarità	Tasti integrati per NAS e funzione pairing (RF e Bluetooth)
Sicurezza	Disattivazione elettronica in caso di sovraccarico Protezione vetro (primaria)
Colore della custodia	Parte inferiore custodia nera (RAL 9005) Parte superiore custodia bianca brillante (RAL 9010)


Ulteriori dati

Tipo di protezione	IP20
Umidità relativa dell'aria	30 - 75 %
Temperatura ambiente	da +10 a +40
Possibilità di collegamento	Adatto per HE150, HE300


HE NETZTEIL SMPS



Vorderansicht



Seitenansicht



Draufsicht

