### **SG 300 SMPS**



Page 1/4 - stand of 02/2020

La centralina con connessioni per max. cinque attuatori e molteplici opzioni di dotazione, batteria ricaricabile removibile per un funzionamento indipendente dalla rete, con "blocco di sicurezza prima anomalia".

- Connessioni: connessioni per attuatori: 1-5
- connessioni per sistemi di comando: 2-3 secondo la variante di centralina
- Tensione di rete: ingresso ad ampio range di tensione: 100-240 V AC
- Opzioni di dotazione: circuito di carica automatico, protezione da scarica completa



## **SG 300 SMPS**



Page 2/4 - stand of 02/2020

#### **Standard configurations**

<b>D</b>			-	-
Hati	CHILLO	nrocta	710	nı
vau	SUIIG	presta	ziu	

Modo operativo	2/18 min. oppure 10 %, max. 5 azionamenti al minuto	
Centralina	comando a relè	
Voltaggio in uscita	29 V DC constante	
Componenti		
Colore della custodia	grigio chiaro RAL 7035	
Cavo di alimentazione	removibile: spina Britannica, grigio, a spirale, 1960 mm, isolamento in PVC spina Britannica, grigio, a spirale, 2460 mm, isolamento in PVC spina Britannica con contatto di terra, grigio, a spirale, 1960 mm, isolamento in PVC spina USA, grigio, liscio, 4000 mm, PVC spina USA con contatto di terra, grigio, liscio, 4000 mm, PVC spina Australiana, grigio, a spirale, 1960 mm, isolamento in PVC spina Australiana con contatto di terra, grigio, a spirale, 1960 mm, isolamento in PVC spina Giapponese, grigio, liscio, 4000 mm, PVC spina Giapponese con contatto di terra, grigio, liscio, 4000 mm, PVC tipo F (Schuko), grigio, liscio, 3000 mm, isolamento in PVC tipo F (Schuko), grigio, a spirale, 1960 mm, isolamento in PVC spina tipo E/F (CEE 7/17), grigio, a spirale, 1960 mm, isolamento in PVC	
SMPS	sì	
Connessioni 1	connessioni per attuatori: 1-5 connessioni per sistemi di comando: 2-3	
Grado di protezione	IPX6	
Classe di protezione	II	
Umidità relativa	30% - 75%	
Temperatura ambientale	+10°C - +40°C	
Tensione di rete	ingresso ad ampio range di tensione: 100-240 V AC	
Sicurezza	blocco di sicurezza prima anomalia	
Opzioni di montaggio	fori di fissaggio	

#### **Extra configurations**

#### Dati sulle prestazioni

Centralina	comando a microprocessore FURNIBUS	
Tipo di centralina	SGAG 300 SMPS (con batteria ricaricabile removibile AG 300 per un funzionamento indipendente dalla rete)	
Componenti		
Cavo di alimentazione	cavo di rete con messa a terra	
Modello della batteria ricaricabile	gel di piombo (AG 300)	
Altri dati		
Opzioni di dotazione	circuito di carica automatico, protezione da scarica completa	

Note: Responsibility for DEWERT products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the complete system into which DEWERT products are fitted. We accept no liability for the correctness.



# **SG 300 SMPS**



Page 4/4 - stand of 02/2020





