

ALPHADRIVE 5: compatto, potente e a ridotta manutenzione



## Vantaggi per il cliente

- Dimensioni di installazione compatte
- Elevate forze di regolazione

## Standard configurations

### Dati generali

Potenza spinta max.	6000 N
Potenza trazione max.	3000 N
Velocità di regolazione senza carico, max	35 mm/sec
Lunghezza corsa, max	350 +- 2 mm
Interasse	130 + corsa (+- 2mm)
Attacco pistone	Foro: 8/10 mm intaglio: 5 mm
Attacco motore	Foro: 10 mm intaglio: 5 mm
Foro: 10 mm intaglio: 5 mm	Alluminio
Pistone	Alluminio / acciaio
Colore della custodia	nero RAL 9005
Tempo d'inserzione	1/8 min.
Tempo d'inserzione	10 %, max. 5 cicli di attivazione per minuto
Tipo di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Umidità relativa dell'aria	30 - 75 %
Temperatura ambiente	da +10 a +40 °C
Potenza motore	24-29 V/CC Motori a corrente continua, privi di manutenzione

### Possibilità di collegamento

Componenti	Sensore Hall opzionale
Alimentazione motore	nero, liscio e a spirale
Certificati / autorizzazioni	EN60335-1 IEC60335-1 EN55014-1 EN55014-2 UL 962

## ALPHADRIVE 5

