

La piccola riserva di energia

Grazie al profilato guida tornito e alla scatola motore particolarmente piccola, MEGAMAT XS è ideale per l'impiego nei letti di cura domestici con motori frontali e per la regolazione della testata. La struttura compatta e l'alto grado di protezione IP rientrano tra le peculiarità dell'attuatore singolo. Inoltre, l'apparecchio è particolarmente silenzioso e offre numerose opzioni di dotazione. Tutti gli attacchi pistone del MEGAMAT 2 possono essere utilizzati con questo attuatore.

Potente e versatile

La forza di pressione del MEGAMAT XS arriva fino a 3.000 Newton e la sua forza di trazione fino a 3.000 Newton. La sua velocità di regolazione è di 30 mm/s e la lunghezza della corsa arriva al massimo a 350 mm.

Vantaggi in breve

- Struttura particolarmente compatta
- Particolarmente idoneo per la regolazione della testata e sollevatori frontali
- Alto grado di protezione IP
- Basso livello di rumorosità
- Numerose opzioni di dotazione

- Potenza: max. 3000 N spinta / max. 3000 N trazione
- Velocità: max. 30 mm/sec. *
- Lunghezza corsa: max. 350 mm
- Opzioni di dotazione: si possono utilizzare tutti gli attacchi pistone del MEGAMAT 2

* in funzione del tipo di attuatore con una tensione costante di 24/29 V DC, senza carico



Standard configurations

Dati sulle prestazioni

Potenza	max. 3000 N spinta max. 3000 N trazione
Regolazione velocità 1	max. 30 mm/sec.
Lunghezza corsa	max. 350 mm
Interasse (B)	min. 145 mm + corsa
Modo operativo	2/18 min. oppure 10 %, max. 5 azionamenti al minuto
Voltaggio del motore	motori a corrente continua da 24 V DC esenti da manutenzione

Componenti

Finecorsa	mediante microinterruttore
Attacco pistone	foro: 10 mm intaglio: 5 mm
Attacco motore	rotante (45°, 90°, 135°) foro: 10 mm intaglio: 5 mm
Pistone	alluminio a rotazione continua
Guida	alluminio anodizzato chiaro
Colore della custodia	grigio chiaro RAL 7035
Cavo di connessione motore	grigio, a spirale, 455 mm, spina per altoparlanti, PVC

Altri dati

Grado di protezione	max. IPX6
Classe di protezione	III
Umidità relativa	30% - 75%
Temperatura ambientale	+10°C - +40°C

Extra configurations

Dati sulle prestazioni

Centralina	comando diretto
------------	-----------------

¹ in funzione del tipo di attuatore con una tensione costante di 24/29 V DC, senza carico

