



**SCHEDA COLORI**  
**COLOURS CHARTS**

**Rivestimento in similpelle**  
*Leatherette upholstery*

# Rivestimenti in similpelle (dotazione di serie - AC87/1)



5948



016042



0680



0508



0041



0064



1816



016043



0014



0833



0872



023387



1944



015815



1946



015814



4947



011499




0346



0027

# Leatherette upholstery (standard equipment - AC87/1)



4008















0006



0151



0430



**Ftalati free + Solventi free**  
Phthalate-free + solvent-free



**>10% Materie rinnovabili**  
>10% renewable rw materials



**Prodotto Classe 1 Baby**  
Product class 1Baby  
(Standard 100 by OEKO Tex®)



**Biocompatible**  
in conformità alla norma:  
Biocompatible acc.to:  
(EN ISO 10993 Part 5+10)



**Materiale ignifugo**  
Flame retardant material



I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi. È facoltà del produttore cambiare i materiali, la loro composizione ed i colori, senza alcun preavviso.

Data included in this sheet, are purely indicative and cannot be considered binding. Different batches may have slight differences in colour. The manufacturer reserves the right to change the materials, their composition and colours, without notice.

# Specifiche tecniche rivestimenti in similpelle (dotazione di serie - AC87/1)

## Composizione

Peso ca. 620 g/mq  
Rivestimento in PVC ca. 86 %  
Maglia in poliestere ca. 14 %  
Spessore 1,1 mm  $\pm$ 0,1  
Quota di materie prime rinnovabili > 10%

## Proprietà

Similpelle, morbido ed elastico  
Durevole e antiraffio  
Resistente allo sporco e facile da pulire  
Ignifugo sec. secondo EN 1021 parte 1 e 2  
Ignifugo classe 1IM  
Ignifugo sec. a FMVSS 302  
Ignifugo sec. a CAL TB 117-2013, sezione 1, Cover Fabric Test  
Non abrasivo sec. secondo Martindale DIN EN ISO 5470-2 > 100.000 cicli  
Resistenza alla flessione ripetuta / DIN 53359 lunghezza/attraverso 50.000 buckling  
Resistente ai raggi UV sec. secondo DIN EN ISO 105-B02 grado=6  
Solidità del colore allo sfregamento sec. secondo DIN ISO 105-X12, asciutto/bagnato=grado 5  
Resistente al sudore sec. secondo EN ISO 105-E04=grado 4  
Resistente alle urine e al sangue  
Biocompatibile sec. secondo DIN EN ISO 10993-Parte 5: Test di citotossicità in vitro  
Biocompatibile sec. secondo DIN EN ISO 10993-Parte 10: Test per irritazioni e allergie di tipo ritardato

## Applicazioni

Particolarmente adatto per lettini medici  
Imbottiture e rivestimenti medici

## Istruzioni per la manutenzione

Vedi manuale

# Technical upholstery leatherette properties (standard equipment - AC87/1)

## Composition

Weight approx. 620 g/m<sup>2</sup>  
PVC-coating approx. 86 %  
Polyester-Jersey approx. 14 %  
Thickness 1.1 mm  $\pm$ 0.1  
Share of renewable raw materials > 10%

## Properties

Leather-like, soft and elastical  
Durable and scratch-proof  
Dirt resistant and easy to clean  
Flame-retardant acc. to EN 1021 Part 1 and 2  
Flame-retardant class 1IM  
Flame-retardant acc. to FMVSS 302  
Flame-retardant acc. to CAL TB 117-2013, section 1, Cover Fabric Test  
Non-abrasive acc. to Martindale DIN EN ISO 5470-2 > 100.000 cycles  
Resistance to repeated flexing / DIN 53359 length/across 50.000 buckling  
UV-resistant acc. to DIN EN ISO 105-B02 grade=6  
Colour fastness to rubbing acc. to DIN ISO 105-X12, dry/wet=grade 5  
Sweat proof acc. to EN ISO 105-E04=grade 4  
Urine and blood resistant  
Biocompatible acc. to DIN EN ISO 10993-Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity  
Biocompatible acc. to DIN EN ISO 10993-Part 10: Tests for irritation and allergies of the delayed type

## Applications

Particularly suitable for medical couches  
Medical upholstery and coverings

## Maintenance instructions

Refer to the manual



### Gardhen Bilance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italia

Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460

E-mail: [info@gardhenbilance.it](mailto:info@gardhenbilance.it) - PEC: [gardhenbilance@pec.it](mailto:gardhenbilance@pec.it)

Visita il nostro sito [www.gardhenbilance.it](http://www.gardhenbilance.it) / Seguici su 