

Letti Relax



Dotazioni di serie

- Misure pianorete a 4 sezioni 90x200 cm;
- Telaio rete: struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione ovale. Piano rete in doghe di legno, guide reggimaterasso. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta porta flebo;
- Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera. Sezione piedi con regolazione a cremagliera e sezione bacino fissa;
- Spalle: struttura interna in tubo di acciaio verniciato. Copertura realizzata in monoblocco in legno finitura faggio naturale con bordo superiore e bordi laterali in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l'inserimento di sponde laterali;
- Gambe: integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 125 mm dotate ognuna di freno indipendente.
- Altezza variabile: la movimentazione verticale del piano

rete, compresa tra circa 43 cm di altezza minima e 86 cm di altezza massima, è regolabile mediante due motori elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto;

- Trendelenburg: movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a -12° tramite comando sulla stessa pulsantiera;
- Sponde: a scorrimento verticale a due montanti con finitura faggio naturale, fissate alle testate a mezzo di dispositivi di scorrimento. Tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per abbassamento e rimozione delle sponde.
- Finitura: verniciatura con polveri epossidiche su superficie sabbiata di colore grigio;
- Dotazione: dotato di asta solleva malato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Configurazione e Dati tecnici



Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale

GBK0032

Tensione di alimentazione	230 V, 50Hz	Lunghezza interna (rete)	194 cm
Potenza elettrica assorbita	100 W	Larghezza interna (rete)	90 cm
Peso massimo paziente	135 kg	Altezza rete/terra	40-81 cm
Carico di lavoro sicuro	170 kg	Altezza testale	48.5 cm
Lunghezza totale esterna	211 cm	Diametro ruote	12.5 cm
Larghezza totale esterna	103 cm	Peso totale (rete inclusa)	104 kg

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.