

## Letti Relax



## Dotazioni di serie

- Misure pianorete a 4 sezioni 90x200 cm;
- Telaio rete: struttura portante perimetrale esterna costruita con profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione ovale. Piano rete in grigliato elettrosaldato asportabile e guide reggimaterasso, dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta porta flebo;
- Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera retroilluminata. Sezione piedi con regolazione a cremagliera e sezione bacino fissa;
- Spalle: testiera e pediera smontabili realizzati in legno con finitura faggio naturale e bordi perimetrali in legno massello;
- Gambe: in acciaio, ancorate al piano rete, complete di 4 ruote girevoli Ø 125 mm dotate ognuna di freno indipendente;
- Altezza variabile: la movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 43 cm di altezza minima e 86 cm di

altezza massima, regolabile mediante due motori elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto;

- Sponde: a scorrimento verticale a due montanti con finitura faggio naturale, fissate alle testate a mezzo di dispositivi di scorrimento. Tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per abbassamento e rimozione delle sponde;
- Finitura: verniciatura con polveri epossidiche su superficie sabbata di colore grigio;
- Dotazione: dotato di asta solleva malato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

## Configurazione e Dati tecnici



Letto a 3 snodi/4 sezioni,  
altezza variabile, movimentazione  
elettrica totale

**GBK0034**

Tensione di alimentazione	<b>230 V, 50Hz</b>	Lunghezza interna (rete)	<b>195 cm</b>
Potenza elettrica assorbita	<b>50 W</b>	Larghezza interna (rete)	<b>90 cm</b>
Peso massimo paziente	<b>135 kg</b>	Altezza rete/terra	<b>40 cm</b>
Carico di lavoro sicuro	<b>170 kg</b>	Altezza testale	<b>47 cm</b>
Lunghezza totale esterna	<b>205 cm</b>	Diametro ruote	<b>12.5 cm</b>
Larghezza totale esterna	<b>102 cm</b>	Peso totale (rete inclusa)	<b>68.5 kg</b>

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.