



Contapezzi



Determinazione Densità



Controllo Peso



Percentuale



Pesatura "sotto-bilancia"



Procedure GLP

Dismountable glass doors for easy cleaning

Le bilance della serie AS.R rappresentano il nuovo livello standard tra le bilance analitiche. Equipaggiate con display LCD retroilluminato. Accuratezza e precisione del peso è garantita dal sistema di calibrazione interna automatica, attivata dal cambio della temperatura o dallo scorrere del tempo. La linea di bilance AS viene offerta con le seguenti portate:

- 110, 160, 220, 310 g con la divisione di 0,1 mg.

Le bilance AS.R dispongono di molte interfacce di comunicazione quali: **2 x RS 232, USB tipo A, USB tipo B e WiFi opzionale.**

Nelle nuove bilance della serie AS.R le informazioni sono archiviate in 5 database, che permette a diversi utenti di lavorare con diversi database prodotti, e le pesate sono archiviate per future analisi.

I dati sono salvati in 5 database:

- utenti (fino a 10 utenti)
- prodotti (fino a 1000 prodotti)
- pesate (fino a 1000 pesate)
- tare(fino a 10 tare)
- ALIBI memory (fino a 100.000 pesate)

Scambio dati bidirezionale grazie all'interfaccia USB. Le nuove bilance permettono import e export di database utilizzando una **chiavetta USB**. L'utente ha accesso al piatto di pesatura facendo scorrere i grandi pannelli in vetro scorrevoli, laterali e superiore.

Ogni bilancia viene fornita in versione standard con una seriale RS232 per la connessione di un display supplementare.

La linea di bilance AS.R1 è inoltre disponibile con il sistema di calibrazione esterna come versione non omologata.

Modello		Portata	d	e	Piatto
AS 60/220.R2	• •	60 g / 220 g	0,01 / 0,1 mg	1 mg	ø70 mm
AS 82/220.R2	• •	82 g / 220 g	0,01 / 0,1 mg	1 mg	ø70 mm
AS 220.R2	• •	220 g	0,1 mg	1 mg	ø85 mm
AS 310.R2	• •	310 g	0,1 mg	1 mg	ø85 mm
AS 110.R1		110 g	0,1 mg		ø85 mm
AS 160.R1		160 g	0,1 mg		ø85 mm
AS 220.R1		220 g	0,1 mg		ø85 mm
Interfaccia WiFi opzionale					

calibrazione interna