




-  Contapezzi
-  Dosaggio
-  Pesatura animali
-  Determinazione Densità
-  Controllo Peso
-  Percentuale
-  Statistiche
-  Ricette
-  Pesatura "sotto-bilancia"
-  Procedure GLP
-  Sensori infrarossi
-  Pipette calibration\*
-  Alibi memory

**Porte in vetro smontabili per una facile pulizia**

La serie AS.X2 rappresenta il nuovo livello avanzato per le bilance analitiche. Caratterizzate dall'ultima generazione di display capacitivi provvedono a fornire il massimo comfort di utilizzo. Semplicità di funzionamento, menù chiaro e una facile personalizzazione del display garantisce la migliore ergonomia per l'utilizzo quotidiano. Una vasta gamma di interfacce di comunicazione disponibili facilitano la comunicazione. Le bilance della serie X2 offrono illimitate possibilità di cooperazione con i dispositivi esterni, offrendo la stampa, la copia, l'archiviazione e il trasferimento di dati. Sensori infra rossi integrati permettono numerose operazioni (ad esempio tara, la trasmissione del risultato di una stampante o la selezione di un particolare processo, ecc) che possono essere eseguite a mani libere, semplicemente muovendo una mano sul sensore. La scocca delle bilance è in ABS e il piatto di pesatura è in acciaio inox.

| Modello X7                 |  | M | Portata      | d             | e          | Piatto   |  | Prezzo € |
|----------------------------|---|---|--------------|---------------|------------|----------|--|----------|
| AS 60/220.X7               | •   | • | 60 g / 220 g | 0,01 / 0,1 mg | 0,1 / 1 mg | ø70 mm   |  | 3.480    |
| AS 62.X7                   | •   | • | 62 g         | 0,01 mg       | 1 mg       | ø85 mm   |  | 3.550    |
| AS 82/220.X7               | •   | • | 82 g / 220 g | 0,01 / 0,1 mg | 0,1 / 1 mg | ø70 mm   |  | 3.650    |
| AS 160.X7                  | •   | • | 160 g        | 0,01 mg       | 1 mg       | ø85 mm   |  | 2.160    |
| AS 120.X7                  | •   | • | 120 g        | 0,01 mg       | 1 mg       | ø85 mm   |  | 4.200    |
| AS 220.X7                  | •   | • | 220 g        | 0,1 mg        | 1 mg       | ø85 mm   |  | 2.120    |
| AS 310.X7                  | •   | • | 310 g        | 0,1 mg        | 1 mg       | ø85 mm   |  | 2.390    |
| AS 520.X7                  | •   |   | 520 g        | 0,1 mg        |            | ø 100 mm |  | 2.760    |
| Interfaccia WiFi opzionale |   |   |              |               |            |          |  | 50       |

 *calibrazione interna*