

-  Contapezzi
-  Determinazione Densità
-  Controllo Peso
-  Percentuale
-  Pesatura "sotto-bilancia"
-  Procedure GLP

**Vetri smontabili per facilitarne la pulizia**

Le bilance della serie AS.R rappresentano il nuovo livello standard tra le bilance analitiche. Equipaggiate con display LCD retroilluminato.

Accuratezza e precisione del peso sono garantite dal sistema di calibrazione interna automatica, attivato o dal cambio della temperatura o dallo scorrere del tempo. La linea di bilance AS viene offerta con le seguenti portate:

- ☒ 110, 160, 220, 310 g con la divisione di 0,1 mg.

Le bilance AS.R dispongono di molte interfacce di comunicazione quali: **2 x RS 232, USB tipo A, USB tipo B e WiFi opzionale.**

Nelle nuove bilance della serie AS.R le informazioni sono archiviate in 5 database, che permette a diversi utenti di lavorare con diversi database prodotti, e le pesate sono archiviate per future analisi.


**I dati sono salvati in 5 database:**

- ☒ utenti (fino a 10 utenti)
- ☒ prodotti (fino a 1000 prodotti)
- ☒ pesate (fino a 1000 pesate)
- ☒ tare (fino a 10 tare)
- ☒ ALIBI memory (fino a 100.000 pesate)

**Scambio dati** bidirezionale grazie all'interfaccia USB. Le nuove bilance permettono import e export di database utilizzando una **chiavetta USB**. L'utente ha accesso al piatto di pesatura facendo scorrere i grandi pannelli in vetro scorrevoli, laterali e superiore.

Ogni bilancia viene fornita in versione standard con una seriale RS232 per la connessione di un display supplementare.

La linea di bilance AS.R1 è inoltre disponibile con il sistema di calibrazione esterna come versione non omologata.

Modello		Portata	d	e	Piatto	Prezzo €
AS 60/220.R2 PLUS	• •	60 g / 220 g	0,01 / 0,1 mg	1 mg	ø70 mm	2.930
AS 62.R2 PLUS	• •	62 g	0,01 g	1 mg	ø85 mm	2.830
AS 82/220.R2 PLUS	• •	82 g / 220 g	0,01 / 0,1 mg	1 mg	ø70 mm	3.550
AS 120.R2 PLUS	• •	120 g	0,01 g	1 mg	ø85 mm	3.650
AS 110.R2 PLUS	• •	110 g	0,1 mg	1 mg	ø85 mm	1.590
AS 220.R2 PLUS	• •	220 g	0,1 mg	1 mg	ø85 mm	1.590
AS 310.R2 PLUS	• •	310 g	0,1 mg	1 mg	ø85 mm	2.010
AS 520.R2 PLUS	• •	520 g	0,1 mg		ø100 mm	2.330
AS 120.R1 PLUS	• •	120 g	0,1 mg		ø100 mm	1.380
AS 220.R1 PLUS	• •	220 g	0,1 mg		ø100 mm	1.480
Interfaccia WiFi opzionale						150