

Carrello da riporto dual

Arredo ausiliario per camera operatoria

1



Affidabilità, qualità
e sicurezza



USO FREQUENTE

ambulatoriale	★★★★
pronto soccorso	★★★★
Sala operatoria	★★★★
medicheria	★★★★
degenza	★★★★
trasporto	★★★★

*** = molto frequente

** = frequente

* = poco frequente

Vantaggi

- Carrello di servizio in acciaio estremamente robusto;
- Utile per la movimentazione su pavimenti lisci;
- Struttura e materiali che consentono la disinfezione all'interno del tunnel di lavaggio;
- Elevato grado di resistenza alla corrosione;
- Elevato grado di asportazione batterica.

Dotazioni di serie

- Struttura realizzata in acciaio inox AISI 304 in solido tubolare diametro 25 mm;
- 2 ripiani fissi con invaso da 15 mm fissati con bullone a scomparsa;
- 4 Ruote di diametro 100 mm di cui 2 dotate di freno;
- 2 maniglie ergonomiche;
- Portata 100 kg.

Configurazioni disponibili



Dimensioni ingombro:
Larghezza: **800 mm**
Profondità: **500 mm**
Altezza: **935 mm**

GBA0001

Dimensioni ingombro:
Larghezza: **900 mm**
Profondità: **500 mm**
Altezza: **935 mm**

GBA0002

Dimensioni ingombro:
Larghezza: **1.000 mm**
Profondità: **500 mm**
Altezza: **935 mm**

GBA0003

Dimensioni ingombro:
Larghezza: **900 mm**
Profondità: **600 mm**
Altezza: **935 mm**

GBA0004

Dimensioni ingombro:
Larghezza: **1.000 mm**
Profondità: **600 mm**
Altezza: **935 mm**

GBA0005

Dimensioni ingombro:
Larghezza: **1.200 mm**
Profondità: **600 mm**
Altezza: **935 mm**

GBA0006

Scheda tecnica

• Dati

Codice CND	N.A.
N. progressivo/R	N.A.
Destinazione d'uso	Carrello per sala operatoria
Produttore	GARDHEN BALANCE SRL

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.