



Dotazioni di serie

- Misure pianorete a 4 sezioni 90x200 cm.
- Telaio rete: struttura portante perimetrale esterna costruita con profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione ovale. Piano rete in grigliato elettrosaldato asportabile e guide reggimaterasso, dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta porta flebo.
- Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera retroilluminata. Sezione piedi con regolazione a cremagliera e sezione bacino fissa.
- Spalle: testiera e pediera smontabili realizzati in legno con finitura faggio naturale e bordi perimetrali in legno massello.
- Gambe: in acciaio, ancorate al piano rete, complete di 4 ruote girevoli Ø 125 mm dotate ognuna di freno indipendente.
- Altezza variabile: la movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 43 cm di altezza minima e 86 cm di altezza massima, regolabile mediante due motori elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Sponde: a scorrimento verticale a due montanti con finitura faggio naturale, fissate alle testate a mezzo di dispositivi di scorrimento. Tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per abbassamento e rimozione delle sponde.
- Finitura: verniciatura con polveri epossidiche su superficie sabbata di colore grigio.
- Dotazione: dotato di asta solleva malato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Configurazione e dati tecnici



Letto a 3 snodi e 4 sezioni con altezza variabile e movimentazione elettrica totale

GBK0043

Tensione di alimentazione	230 V, 50Hz	Lunghezza interna (rete)	195 cm
Potenza elettrica assorbita	50 W	Larghezza interna (rete)	90 cm
Peso massimo paziente	135 kg	Altezza rete/terra	40 cm
Carico di lavoro sicuro	170 kg	Altezza testale	47 cm
Lunghezza totale esterna	205 cm	Diametro ruote	12.5 cm
Larghezza totale esterna	102 cm	Peso totale (rete inclusa)	68.5 kg