

Lettino Terapia AV

Comfort e sicurezza



LETTINO

Uso frequente

Pronto soccorso

Fisioterapia

Medicheria

Ambulatorio

Diagnostica ecografia

Esami endoscopici



Vantaggi



- Realizzato in metallo Fe 360.
- Costruzione solida costituita da tubolari di forma rettangolare.
- Regolazione in altezza mediante pompa oleodinamica attivabile tramite pedale posto sul lato "piedi" della struttura.
- Schienale regolabile per mezzo di sistema a frizione manuale con impugnatura da entrambi i lati.
- Inclinazione schienale 50°.
- Imbottitura ad alta densità.
- Colore del rivestimento a scelta.

Dotazioni di serie



- Solido telaio realizzato in tubolari Uni 7947 81 e 8913 DIN 2394.
- Letino a uno snodo e due sezioni.
- Rivestimento ignifugo classe 1IM.
- 4 ruote diametro 100mm tutte dotate di freno.
- Verniciatura a polvere polimerizzata con spessore ~70 80 micron.
- Portarotolo.
- Peso del dispositivo 70kg.
- Portata 170kg.

Scheda colori



TAPPEZZERIA

- | | | |
|--|---|--|
|  Bianco |  Lilla |  Verde Acqua |
|  Beige |  Giallo |  Verde |
|  Grigio |  Arancione |  Blue |
|  Nero |  Rosso | |

Scheda tecnica



Codice CND	V0899
N. progressivo/R	2225289
Cod. Prodotto	GBC0059
Destinazione d'uso	Letino da visita

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali. Nel caso in cui non vengano espresse preferenze in merito ai colori dei dispositivi ordinati, gli stessi, saranno realizzati con le colorazioni mostrate nella scheda tecnica/brochure. Per i riferimenti normativi si invita a consultare il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità. Dep. 311 rev. 28/09/2023

