



Dotazioni di serie

- Misure pianorete a 4 sezioni 120x200 cm.
- Telaio rete: struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio con sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione ovale. Piano rete con doghe di acciaio e guide reggimaterasso. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta porta flebo.
- Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera. Sezione piedi con regolazione a cremagliera e sezione bacino fissa.
- Spalle: struttura interna in tubo di acciaio verniciato. Copertura realizzata in monoblocco in legno finitura faggio naturale con bordo superiore e bordi laterali in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l'inserimento di sponde laterali.
- Gambe: integrate nelle spalliere complete di 4 ruote gemellari

- girevoli Ø 80 mm dotate ognuna di freno indipendente.
- Altezza variabile: la movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 26 cm di altezza minima e 82 cm di altezza massima, regolabile mediante due motori elettrici inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Trendelenburg: movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a -12° tramite comando sulla stessa pulsantiera.
- Sponde: a scorrimento verticale a due montanti finitura faggio naturale, fissate alle testate a mezzo dispositivi di scorrimento. Sblocco sponde tramite tasto sulla testiera.
- Finitura: verniciatura al forno a 200°C con polveri possidiche di colore beige.
- Dotazione: dotato di asta solleva malato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Configurazione e dati tecnici



Letto a 3 snodi e 4 sezioni con altezza variabile e movimentazione elettrica totale

GBK0044

Tensione di alimentazione	230 V, 50Hz	Lunghezza interna (rete)	192 cm
Potenza elettrica assorbita	100 W	Larghezza interna (rete)	120 cm
Peso massimo paziente	160 kg	Altezza rete/terra	26-82 cm
Carico di lavoro sicuro	200 kg	Altezza testale	48 cm
Lunghezza totale esterna	210 cm	Diametro ruote	8 gemellate/Twin
Larghezza totale esterna	135 cm	Peso totale (rete inclusa)	120 kg